

## OneSystem Kalkentferner

### Einsatzgebiete:

OneSystem Kalkentferner zeigt eine hervorragende Reinigungswirkung und eignet sich für sämtliche Materialien und Oberflächen im gesamten Badezimmer sowie im Sanitärbereich. Er ist ideal für die Unterhaltsreinigung, Grundreinigung oder spezielle Reinigungsanforderungen.

### Produkteigenschaften:

- Löst und entfernt Kalk, Urin- und Wasserstein
- Ideal auch gegen Rost- und Seifenreste
- Verdünnung von 1:1 bis 1:20
- Kurze Einwirkzeit von 5 bis 10 Minuten
- Frostbeständig

### Anwendungshinweise:

OneSystem Kalkentferner kann je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser im Verhältnis von 1:1 bis 1:20 verdünnt werden.

Die Anwendung erfolgt durch Auftragen mit einer Bürste, einem Schwamm oder einem Sprühgerät. Nach einer kurzen Einwirkzeit wird die Oberfläche überbürstet und anschließend mit kaltem Wasser gründlich abgespült. Bei hartnäckigen Ablagerungen oder Krusten kann der OneSystem Kalkentferner unverdünnt aufgetragen werden, wobei der Vorgang nach Bedarf wiederholt wird. Die Einwirkzeit beträgt 5 bis 10 Minuten. Die Anwendung auf Badewannen-Emaille ist unbedenklich.

Allerdings sollte der Kalkentferner **nicht auf polierten oder geschliffenen kalziumhaltigen Gesteinsarten** wie z.B. Marmor, Terrazzo, Travertin und Muschelkalk verwendet werden. **Es wird empfohlen, vor der Reinigung eine Testfläche anzulegen.**

### Anwendungsbereiche im Haushalt:

- Armaturen
- Waschbecken
- Badewannen
- Duschkabinen
- Fliesen
- uvm.

## OneSystem Kalkentferner

### Anwendungsbereiche im gewerblichen Bereich (Hotels, Restaurants, Fitnessstudios usw.):

- Wasch- und Duschräume
- Armaturen
- Ablagerungen auf Rohre
- uvm.

### Verbrauch & Lagerung:

Die benötigte Menge ist vom Verschmutzungsgrad abhängig und beträgt in der Regel von 100ml – 250ml /m<sup>2</sup>.

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, gut verschlossenen und kühlen Ort auf, so bleibt die Qualität des Produkts mindestens 24 Monate lang erhalten. Das Produkt ist frostbeständig.

### Allgemeine Daten:

pH-Wert: 1

Gefahrklasse: Ätzend

Form: flüssig

Farbe: leicht rötlich oder bläulich (je nach verwendetem Farbstoff)

### Sicherheitshinweise:

- Das Produkt niemals in Kinderhände geben.
- Bei der Anwendung nicht rauchen oder trinken.
- Sie sollten in jedem Fall Handschuhe tragen, sowie Schutzkleidung und Augen/Gesichtsschutz
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Bei Verarbeitung im Innenraum ist für gute Lüftung zu sorgen
- Es sind die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

**Verfügbare Gebindegrößen:** 100ml, 500ml, 10 Liter, 30 Liter, 100 Liter, 200 Liter, 1.000 Liter

Unsere Anwendungsempfehlungen basieren auf umfangreichen Laboruntersuchungen und praktischer Erfahrung. Da die tatsächliche Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keine Haftung für die Verwendung gemäß den Informationen in diesem Merkblatt. Bitte beachten Sie, dass ältere Versionen dieses technischen Merkblatts nicht mehr gültig sind. Es wird dringend empfohlen, vor der Verarbeitung eine Testfläche anzulegen.

- Seite 2 -